

KORONA JV Sp. z o.o., ul. Przy Bazantarni 11, 02-793 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
phone: +48-22/649.71.50, e-mail: sds@snf.fr

FLOQUAT™ FLB 1725

Postać:	Ciecz
Gęstość ładunku:	Bardzo- wysoki
Ciężar właściwy:	1.30 - 1.40
pH:	0.5 - 2.0
Zawartość Al ₂ O ₃ (%):	15.0 - 17.0
Lepkość produktu (cP):	100 - 500
Stabilność roztworu otrzymanego przy pomocy zdejonizowanej wody (godz.) :	5
Punkt krzepnięcia (°C):	-10
Temperatura składowania (°C):	0 - 30
Dopuszczalny okres przechowywania (miesiące)*:	6

Przy składowaniu wewnątrz budynku w stałej temperaturze pomiędzy 5°C i 30°C.

Rozmiary opakowania

Pojemniki plastikowe	25 kg
Beczki	250 kg
I.B.C.	1200 kg
Inne rozmiary	Na życzenie

Specyfikacja jest sporządzona zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, posiadanymi informacjami i znajomością rzeczy na dzień jej publikacji. Nie stanowi ona specyfikacji kontraktowej, nie stanowi żadnego zobowiązania ani też nie zwalnia z jakichkolwiek obowiązków wynikających z czynnych patentów.